



## VESPA Schneidmühlen für Kunststoffe

- Schalldichte Einwurfföffnung für minimalen Geräuschpegel und einfache Zuführung mit mehreren alternativen Zufuhroptionen
- Horizontal oder diagonal abgeteiltes Gehäuse mit robuster Stahlschweißkonstruktion
- Der Schneidrotor dreht sich in einem äußerst robusten selbstausrichtenden Rollenlager, das im Lagergehäuse außerhalb der Schneidkammer angeordnet ist.
- Einfacher Zugang zu den Messern. Messer aus hochwertigem Werkzeugstahl mit Präzisionsbearbeitung und Oberflächenbeschaffenheit
- Gute Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung
- Elektrische Ausrüstung mit SCHNEIDER ELECTRIC-Elementen und erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen
- CE Konform



### VESPA Schneidmühlen kleine Serie ohne Fördergebläse und Zyklon

Model	16/22/4 VGA	18/32/5,5 VGA	18/45/7,5 VGA	25/32/7,5 VGA	25/40/7,5 VGA
Durchsatz kg/h	30-60	60-80	80-120	80-120	100-140
Rotor Ø mm	160	180	180	250	250
Rotor Messer	6x110 mm	6x160 mm	6x225 mm	6x160 mm	6x200 mm
Stator Messer	4x110 mm	4x160 mm	4x225 mm	4x160 mm	4x200 mm
Motor kW	4,0	5,5	7,5	7,5	7,5
Maße mm	835x490x1275	930x600x1420	930x730x1420	1145x600x1680	1145x680x1680
Einwurföffnung BxH mm	225x220	325x220	460x220	330x310	410x310
Gewicht kg	230	400	460	480	560
Lieferzeit Wochen	4	4	4	4	4

### VESPA Schneidmühlen mittlere Serie mit Fördergebläse und Zyklon

Model	35/40/11 VGA	35/50/15 VGA	30/60/18,5 VGA	40/60/30 VGA	40/80/30 VGA
Durchsatz kg/h	150-250	180-300	250-450	300-500	400-600
Rotor Ø mm	350	350	300	400	400
Rotor Messer	6x200 mm	6x250 mm	6x300 mm	6x300 mm	6x400 mm
Stator Messer	4x200 mm	4x250 mm	4x300 mm	4x300 mm	4x400 mm
Motor kW	11,0	15,0	18,5	30,0	30,0
Fördergebläse kW	4,0	4,0	4,0	4,0 (5,5)	5,5
Zyklon Ø mm	480	480	480	480	600
Maße mm	1180x780x1970	1180x880x1970	1210x1000x1925	1540x1190x2410	1540x1390x2410
Einwurföffnung BxH mm	420x380	520x380	620x400	620x500	820x500
Gewicht kg	950	1150	1500	1760	1960
Lieferzeit Wochen	5-6	5-6	5-6	6-7	6-7

### VESPA Schneidmühlen große Serie mit Fördergebläse und Zyklon

Model	45/80/37 VGA	50/60/37 VGA	50/80/45 VGA	50/100/55 VGA	50/120/75 VGA
Durchsatz kg/h	400-700	300-600	500-800	600-900	700-1200
Rotor Ø mm	450	500	500	500	500
Rotor Messer	6x400 mm	6x300 mm	6x400 mm	6x500 mm	6x600 mm
Stator Messer	4x400 mm	4x300 mm	4x400 mm	4x500 mm	4x600 mm
Motor kW	37,0	37,0	45,0	55,0	75,0
Fördergebläse Kw	5,5	5,5	7,5	7,5	11,0
Zyklon Ø	600	600	600	600	600
Maße mm	1800x1470x2690	1960x1250x2860	2400x1630x3320	2400x1830x3320	2400x2100x3070

#### ALEXANDER STOLL

Feldstr. 27, 32108 Bad Salzufflen  
 Tel. : +49[0]5222-2355151  
 Fax: +49[0]5222-283183  
 Mobil: +49[0]176-23288169  
 E-Mail: info@stoll-agentur.de  
 WEB: www.stoll-agentur.de

#### Sparkasse Lemgo

BLZ: 48250110  
 Konto-Nr: 7170194  
 IBAN: DE66482501100007170194  
 BIC: WELADED1LEM

#### Steuernummer: 313/5395/1240

USt – IdNr.: DE270401441

<b>Einwurföffnung BxH mm</b>	820x530	620x650	820x650	1020x650	1220x650
<b>Gewicht kg</b>	2300	2650	4500	5400	6800
<b>Lieferzeit Wochen</b>	7-8	7-8	9-10	10-11	11-12

Lieferzeiten sind unverbindlich und müssen vor der Bestellung bestätigt/geklärt werden.



**ALEXANDER STOLL**  
 Feldstr. 27, 32108 Bad Salzufflen  
 Tel. : +49[0]5222-2355151  
 Fax: +49[0]5222-283183  
 Mobil: +49[0]176-23288169  
 E-Mail: info@stoll-agentur.de  
 WEB: www.stoll-agentur.de

**Sparkasse Lemgo**  
 BLZ: 48250110  
 Konto-Nr: 7170194  
 IBAN: DE66482501100007170194  
 BIC: WELADED1LEM

**Steuernummer: 313/5395/1240**  
**USt – IdNr.: DE270401441**



**ALEXANDER STOLL**

Feldstr. 27, 32108 Bad Salzufflen  
Tel. : +49[0]5222-2355151  
Fax: +49[0]5222-283183  
Mobil: +49[0]176-23288169  
E-Mail: [info@stoll-agentur.de](mailto:info@stoll-agentur.de)  
WEB: [www.stoll-agentur.de](http://www.stoll-agentur.de)

**Sparkasse Lemgo**

BLZ: 48250110  
Konto-Nr: 7170194  
IBAN: DE66482501100007170194  
BIC: WELADED1LEM

**Steuernummer: 313/5395/1240**

**USt – IdNr.: DE270401441**